ドライブレコーダーデータによるヒヤリハット分析の 現状とモビリティ・DXへの展開

ドライブレコーダー協議会 講演会
2024.6.12 15:00-15:30

東京農工大学 工学部 機械システム工学科 教授
ポンサトーン・ラクシンチャラーンサク

東京農工大学スマートモビリティ研究拠点 ヒヤリハットデータベース

5 拠点 (200台) の公道データ

国立大学法人
TUAT 東京農工大学
Tokyo University of Agriculture and Technology

TUAT
スマートモビリティ
研究拠点

ヒヤリハットマップ

安全教育教材開発

安全運転支援システムの開発

- **19年間**かけて蓄積してきたDB=**地球上の2750周分**の走行距離相当。
- 貴重な映像データと車両走行状態のデータが記録されている。
(一般的な事故データベースに比べて正確である)

東京農工大学 ヒヤリハットデータベース概要

全国各地のタクシー会社様に協力いただき
ドライブレコーダーで記録したヒヤリハットデータ
(危険な状況) を収集, データベース化

世界に類を見ない交通ビッグデータ

21万件

事故
約 1,000件

次世代型路面電車システムや電動マイクロモビリティの登場 ・・・新しい交通参加者

宇都宮ライトレール (LRT)
2023/8/26 開業
14.6km 19停留所
(国内新路面電車路線75年ぶり)

[宇都宮ライトレール
\(miyarail.co.jp\)](http://miyarail.co.jp)

電動キックボード
2023/7/1 改正道路交通法
「特定小型原動機付自転車」
16歳以上運転免許不要

多様な状況を記録したい

ヒヤリハット・データベースの活用分野

(1) ヒヤリハット・データの要因分析研究

- ・ ヒヤリハット発生メカニズムの分析
- ・ ドライバー運転特性の分析
- ・ 道路交通環境の分析

(2) 予防安全/自動運転に関する研究

- ・ 安全運転診断・運転支援
- ・ 予防安全装置の効果評価 (AEBS等)
- ・ 自動運転の安全性評価法の検討
- ・ 車両運行記録装置・第3の目

(3) 交通安全の向上・教育への活用

- ・ 危険予知訓練KYT
 - ・ あおり運転など啓発用DVD
 - ・ 免許更新時の講習会
- … 国土交通省
… 警察庁

予防安全／自動運転に関する研究

安全対策のループ

出典：ITARDA, Volvo

事故調査

シミュレーション
解析

開発・評価

緊急自動ブレーキが作動した事例

DR_manager2

メニュー(M)

外 中

ウインカー信号(左) ブレーキ信号 ウインカー信号(右)

遅 早

35.3 km/h
0.058, 0.024, -1.096 G
-10.36 sec.

ブレーキ信号
ウインカー信号(左)
ウインカー信号(右)

中動画

自動運転の安全性評価

How safe is safe enough ?

注意深く技量に優れたドライバー Competent & Careful Driver

自動運転による安全性の向上 >> 自動運転による事故の危険性

合理的に予見可能で回避可能な人身事故はゼロとする（国連：国土交通省）

安全性検証方法： ①テストコース、②公道実験、③シミュレーション

データ駆動型シナリオ作成：

割り込み、合流、急減速、危険回避、高速道路、一般道(交差点)

エッジケース, Critical Scenario=?

事故回避に成功したタクシードライバーの特徴

ODD* = Operational Design Domain

自動運転の安全性評価

Road scenario	Surrounding environment (Other vehicle position / motion)				
	Cut in	Cut out	Acceleration	Deceleration (Stop)	Sync
本線車道	Lane keep				
	Lane change				
合流路	Lane keep (cut-in by merge lane)				
	Lane change				
分岐路	Lane keep				
	Lane change				
ランプ路	Lane keep				
	Lane change				

JAMA Functional Scenarioによる想定*

道路線形に対する分類

周辺車両の想定*

自車・他車の位置関係
周辺8台+先先行車1台

シナリオの
環境パラメータ

歩行者飛び出し速度、タイミング

走行速度

飛び出しタイミング (ヒヤリハットDBから)

自動運転
制御システム

自動車

センサ

制御量

衝突回避
成功 or 失敗

死角からの飛び出し（ヒヤリハットデータ）

Edge Case/Corner Case?

潜在リスク予測による経路生成

駐車車両通過場面（潜在リスクの代表例）

障害物リスクポテンシャル

$$U_{obs}(X, Y) = \exp\left\{-\frac{(X - X_o)^2}{\sigma_{oX}^2} - \frac{(Y - Y_o)^2}{\sigma_{oY}^2}\right\}$$

道路境界リスクポテンシャル

$$U_{road}(X, Y) = 1 - \exp\left\{-\frac{(Y - Y_s)^2}{2\sigma_r^2}\right\}$$

総リスクポテンシャル

$$U_{risk}(X, Y) = w_r \cdot U_{road}(X, Y) + w_o \cdot U_{obs}(X, Y)$$

データ駆動 速度推奨モデル

ヒヤリハットレベルと文脈データ(タグ付け)

自動運転 (Ex.自動ブレーキ) の安全性指標

高レベルの
ヒヤリハット相当

低レベルの
ヒヤリハット相当

回避余裕時間（対自転車ヒヤリ）

AI がヒヤリ経験データを持ち，データ駆動で不確実状況を推論し，推奨速度を予測し，ヒトを補完する安全運転支援手法を提案する.

危険認知速度：35.3 km/h，SCT: 0.5 sec

推奨速度： 22.9 km/h

ハザード： 自転車（若年者）

- 住宅街
- 歩道と車道の間には白線がある道路
- 双方通行の1車線道路
- 横断歩道のない4叉路交差点
- 駐車，走行車両，人の密度は低い
- 先行車なし
- 晴れ，朝の時刻帯

無信号交差点でのリスク予測運転支援

環境文脈パラメータ推定：飛び出しの例

飛び出しタイミング

ヒヤリハットシーンの再現技術

交差点出会い頭シナリオ

Original Drive Recorder Video

Road Map Generation from Front View Camera Images

Ego car○ Truck (green ×) Passenger car (blue ×)

Pedestrian (Pink ×) Cyclist (orange ×)

Motorcycle (red ×) Bus (purple ×)

画像処理 (物体検知・距離計測)

ドライブレコーダー映像による事故形態の再現技術

死角からの飛び出しに対する回避制御

AEBS

AEBS = 緊急自動ブレーキ
(衝突被害軽減ブレーキ)

飛び出し検知後にAEBSが作動したが、
衝突が発生

PBS

PBS = リスク予測自動ブレーキ

事前に予測しPBSの作動で、
緩やかな減速支援により
衝突を回避

安全運転支援システムの3つの領域

検知してから衝突回避 → リスクが顕在化する前に対応する

ご清聴ありがとうございました。

事故のない社会を目指して！

東京農工大学 工学部 機械システム工学科 教授
ポンサトーン・ラクシンチャラーンサク

<https://web.tuat.ac.jp/~smrc>